

ROLAND

MOTOCORTADORA de césped, malezas...
y arbustos!  RH 001

DES-MALEZA

LA
CARNE[®]
'E PERRO!!!

ROLAND le ayuda a equiparse con la más efectiva
gama de productos para el **Desmalezado y Mantenimiento**

de Áreas Verdes: "Carne 'E Perro!", las Motodesmalezadoras
Autopropulsadas que conquistan latinoamérica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Chasis con
garantía de
por vida



Radio de
giro "0"



Tensado
automático
de correas



Regulación de
altura de corte
de 0 a 10 cm..



Mantenimiento
Casi Nulo



Ancho de
corte: 70 cm..



Ruedas traseras
duales para
mayor estabilidad



Sistema de
desacople
de cuchillas

ACCESORIOS DE SERIE



DISCORTE® Sistema
indestructible de
cuchillas rebatibles
invulnerables ante
impactos contra
objetos rígidos.
Excepto en el modelo STD



ACELERADOR
manual de
motor de 3
velocidades



FRENOS
HIDRÁULICOS
de doble disco
con BLOQUEO



Sistema "HOMBRE
AL AGUA" de apagado
inmediato.
Y botón cortacorriente



CUBIERTA
SEMIRÍGIDA DE
DOBLE ANCHO



ASIENTO
REGULABLE
en distancia
*Excepto en modelos
STD y PRO*



APOYA PIE
regulable



TROMPA
REBATIBLE
para un mayor
frente de ataque
contra arbustos
leñosos rebeldes



BABERO
Anti-impacto
que protege de
posibles proyectiles
expulsados



MOTORIZACIÓN:
RH 18,5 hp.
Encendido
eléctrico
o manual



Comando manual
de ACTIVACIÓN /
DESACTIVACIÓN de
TROMPA REBATIBLE
*Excepto en modelos
STD y PRO*



AMORTIGUACIÓN
para la absorción
de golpes por
irregularidades
del terreno



SISTEMA DE
ENGANCHE
con regulación
de altura



PALANCA MANUAL DE
ACOPLE / DESACOPLE
DE SISTEMA DE CORTE
"NON-STOP®"



Pensadas para
Latinoamérica

45
años
de evolución

LA
"CARNE
E PERRO"



Modelo		ROLAND H001 STD	ROLAND H001 PRO	ROLAND H001 EVO	ROLAND H001 SX4
Tipo		Motocortadora Cortacésped	Motocortadora de Césped, Malezas y Arbustos		
Prestaciones		Césped de hasta 1 mt. de altura	Césped, Malezas de hasta 1,5mts. de Altura y Arbustos de hasta 12cm de Ø		
Chasis		Chasis Monocasco de Chapa plegada de 2,5 mm de espesor			
Trompa		Fija	Rebatible para Desmalezar		
Asiento		Independiente al Chasis con Amortiguación para Absorción de Irregularidades del Terreno			
Motor		Motor 4 Tiempos Naftero, Monocilíndrico de 13.5HP / 18HP			
Aceite de Motor		Normal 40 / Semisintético 15W-40			
Transmisión al Sistema de Corte y de Tracción		Correa		Correa + Caja de Transmisión	
Grasa Caja de Transmisión		-		Grasa para Rodamientos (LGWA 2M/1)	
Correas	Transmisión	AK42		AK45	
	Sistema Corte	BK38		BK46	
Ajuste de Correa		Automático			
Sistema de Corte		Tipo Hélice Convencional de Acero al Boro 1045	Sistema DISCORTE® de Acero al Boro 1045	Sistema DISCORTE de Acero al Boro 1045 con Caja de Transmisión Integrada al Portacuchillas	
Cuchillas		1 Hélice Rígida de Acero al Boro 1045 de 70cm	1 Disco 18” y 3 Cuchillas Rebatibles (de 12cm) de Acero al Boro 1045		
Acople/ Desacople de Sistema de Corte		Palanca manual de rápida acción “Non-stop®”			
Altura de Corte		Regulable de 1 a 10 Cm			
Ancho de Corte		70 centímetros			
Ruedas		Cuatro (4)			Cinco (5)
Neumáticos		Rodado 400 x 8			
Dirección		Trasera Invertida			
Radio de Giro		Equivalente a 0°			
Tracción		Delantera			Doble Delantera
Tipo de Tracción		Sistema de gatillos con acción diferencial			
Frenos		Hidráulicos Doble Disco			Hidráulicos Simple Disco
Rendimiento		4000 M2 por Hora promedio (5000 M2 de Césped por Hora / 3000 M2 de Maleza por Hora)			
Consumo		1 litro por Hora			
Peso		216 kilogramos	221 kilogramos	240 kilogramos	286 kilogramos
Dimensiones		1629 x 1098 x 965 mm.			
OPCIONAL:		Enganche para tiro de implementos			