



**MOTOCORTADORA DE
CÉSPED,
MALEZAS Y
ARBUSTOS**

**La REVOLución
de la EVOLución**

ACCESORIOS DE SERIE

-  ENCENDIDO de motor desde el manubrio
-  Cortacorriente al levantar el capot + Sistema "HOMBRE AL AGUA"
-  CUBRE PUÑOS Metálicos
-  PARAGOLPE frontal (sólo en versiones STD)
-  DOBLE DEFLECTOR de Gases y Aire Caliente
-  TOMACORRIENTES salida 12V
-  CORREAS para 200 horas de trabajo y temperaturas de hasta 120 °C.
-  Regulación en 10 puntos de ALTURA DE CORTE sin abandonar la posición de manejo
-  Sistema de seguridad de desacople y frenado inmediato del sistema de corte
-  Sistema de comando remoto de TROMPA REBATIBLE
-  ASIENTO ERGONÓMICO de alto confort para jornadas prolongadas
-  GUARDABARROS en ruedas tracción traseras (sólo en la 6x4)

ACCESORIOS OPCIONALES

-  ROPS (barra antivuelco) con PARABRISAS de Policarbonato
-  LUCES de trabajo LED
-  MALACATE 12V con Cable de acero de 5mm /907 kg /10mts con Traba de carrete
-  ENGANCHE para tiro de implementos de hasta 300 kg regulable en altura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Chasis con garantía de por vida
-  Radio de giro "0"
-  Tensado automático de correas
-  Mantenimiento Nulo
-  Ancho de corte: 70 cm..
-  Ruedas traseras duales para mayor estabilidad

ROLANDH

**RI 001****Revo****MOTODESMALEZADORAS AUTOPROPULSADAS****Véalas
en acción!**para césped,
malezas
y arbustos

Modelo	4X2	6X4
Tipo	Motocortadora de Césped, Malezas y Arbustos	
Prestaciones	Césped, Malezas de hasta 2mts. de Altura y Arbustos de hasta 5cm de Ø	
Chasis	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 2,5mm de espesor	
Trompa	Sistema Rebatible Mediante Palanca	
Asiento	Independiente al Chasis con Amortiguación para Absorción de Irregularidades del Terreno y regulación anatómica	
Motor	Motor Roland H de 4 Tiempos Naftero, Monocilíndrico 19HP, Refrigerado mediante aire, Encendido eléctrico y manual	
Velocidad	desde 2 km/h a 7 km/h	
Aceite de Motor	Normal 40 / Semisintético 15W-40	
Transmisión al Sistema de Corte	Correa - Caja de Transmisión	
Transmisión al Sistema de Tracción	Correa - Cadena	
Grasa Caja de Transmisión	Grasa para Rodamientos (LGWA 2M/1)	
Correas	Correa Kevlar Optibelt super TX 1215111 X13 1280 (3 unidades)	
Ajuste de Correa	Automático	
Sistema de Corte	STD Convencional Tipo Hélice de Acero al Boro 1045 (1 Hélice Rígida de 68 cm) PRO Sistema DISCORTE de Acero al Boro 1045 (1 Disco 18" y 3 Cuchillas Rebatibles de 16 cm)	
Acople/ Desacople del Sistema de Corte	Palanca de acople / desacople "Non-stop®" de rápida acción con freno incorporado	
Altura de Corte	Regulable en 10 posiciones desde 2 hasta 11 Cm	
Ancho de Corte	70 centímetros	
Ruedas	Cuatro (4)	Seis (6)
Neumáticos Delanteros Traseros	Semimacizos parqueros o agrícolas 377x150 - 8 Semimacizos parqueros angostos 377x80 - 8	
Dirección	Trasera Invertida con bloqueo de dirección incorporado	
Radio de Giro	Equivalente a 0°	
Tracción	Delantera	Doble Delantera
Tipo de Tracción	Sistema de gatillos con acción diferencial	
Frenos	Hidráulicos Doble Disco	
Rendimiento	3300 M2 por Hora promedio en condiciones óptimas (según condiciones del terreno)	
Consumo	1 litro por Hora	
Capacidad Combustible	6 lts	
Seguridad	Sistema cortacorriente "hombre al agua" - Sensor cortacorriente en capot	
Peso	306 kg	365 kg
Dimensiones	1715 x 1100 x 995 mm.	
ACCESORIOS DE SERIE:	- CUBRE PUÑOS Metálicos - DOBLE DEFLECTOR de Gases y Aire Caliente - SALIDA de 12V para Accesorios - GUARDABARROS ruedas tracción traseras (sólo 6x4)	
ACCESORIOS OPCIONALES:	LUZ LED de trabajo - PARAGOLPE frontal (en vers. STD) - ROPS (barra antivuelco) c/ Parabrisas PC de alto impacto - ENGANCHE para tiro de implementos de hasta 300 kg regulable en altura - ENGANCHE con MALACATE 12V. con Cable de acero de 5mm / 907 kg / 10mts - c/ Traba de carrete	