

Serie YB

RH 070FT 4WD

Frutero

con y sin cabina

GARANTÍA 12 MESES o 2000 HORAS

- 4X4
- 70HP TURBO
- 3660 × 1530 × 2550 mm
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- 2160 Kg + CONTRAPESOS
- AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24
- 8F+8R con INVERSORA
- 3 PUNTOS Cat. 1 Hidráulico de Alta Presión
- BARRA ANTIVUELCO Frutera / Viñatera

Con componentes que marcan la diferencia:

Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · QUANCHAI · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH



RH070FT 4WD



Modelo		
TRACTOR	RH070FT	RH070FT CABINADO
SERIE TRACTOR	YB	
PARÁMETROS GENERALES		
Caballos de fuerza (hp)	70	
Tipo de tracción	4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3660×1530×2550	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1970	2070
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	2160	2260
Distancia entre ejes (mm)	1850	
Trocha delantera (mm)	960/1100/1200/1300	
Trocha trasera (mm)	960-1300	
Distancia mínima al suelo (mm)	360	
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3	
Velocidad máxima (km/h)	29	
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥16.5	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24	
MOTOR		
Marca	QUANCHAI	
Modelo	4B5-70U52 (EURO III)	
Potencia nominal (kw / hp)	51,5 / 70	
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua	
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	240/1600-1800	
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado	
Economizador de consumo	Sí	
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.835	
Velocidad nominal (rpm)	2400	
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot	
Capacidad del depósito de combustible (l)	65	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Embrague	Seco de Doble Efecto	
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes	
Número de marchas	8F+8R	
Inversor de marchas	Inversor Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30	
Válvula de salida hidráulica	2 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO		
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión	
Enganche de 3 puntos	Categoría 1	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000	
Número de estrías de la tdf	6	
Potencia de la tdf (kw)	≥44.5	
Fuerza de elevación (kn)	≥13.5	
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante	
Enganche para tiro	de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN		
Sistema de frenos	de tambor (freno de zapatas en seco)	
Sistema de dirección	Hidrostática	
ACCESORIOS Y OPCIONALES		
Cabina / Rops	MID MOUNTED ROPS (Barra Antivuelco Frutera / Viñatera sin Techo)	Cabina con A/C y Calefacción
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V	

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba

Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

ROLANDH.com

50 años

ROLAND H