



IMPLEMENTOS PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS

MAQ&MAQ®



NV PC90 PALA CARGADORA

Capacidad de Carga de 300Lts.

Ideal para trasladar tierra, fertilizantes orgánicos, etc. Se descarga sin necesidad de bajar del Tractor y vuelve a trabarse automáticamente para cargar nuevamente. Se puede cargar y/o descargar marcha adelante o en reversa.

PARA TRACTORES DESDE 25 HP HASTA 130 HP



NV NT21 HOJA NIVELADORA

Para 3 PUNTOS. Hoja Reforzada con cuchilla de motoniveladora de 2.10 mts. Trabaja en el sentido de marcha o en retroceso.

Desplazamiento de 15° para voltear o para realizar un peralte o un pequeño canal.

PARA TRACTORES DESDE 55 HP HASTA 130 HP



NV TE26 TRACTOELEVADOR HIDRÁULICO

de PALLETS / BINS 3 Puntos.

Elevadores Robustos para Tractores con sistema de Enganche de 3 PUNTOS, ideales para transportar Pallets, Bines, Fardos y otros movimientos de cargas.

PARA TRACTORES DESDE 55 HP HASTA 130 HP



LF TCP/TCC

- Removedor de **CAMA DE POLLO** de 1,5 - 1,8 mts.

- Removedor de **COMPOST** de 1,8 - 2,0 mts.

Estructura Robusta de chapa plegada. Transmisión mediante correas. Profundidad Máximo de Trabajo: 200 mm. Diseño único de cuchillas cementadas que permiten un bajo consumo de potencia. Baja emisión de partículas de polvo al ambiente. Tiempo estimado para triturar un galpón de 150 mts es de 40 minutos.

PARA TRACTORES DESDE 40 HP HASTA 130 HP



NV BT18 BORDEADOR

c/ Discos de 28"

Regulación de Trocha
Ángulo de ataque e Inclinación de discos.

PARA TRACTORES DESDE 25 HASTA 55 HP Y DESDE 40 HASTA 130 HP



NV DC21

DESPARRAMADORA DE GUANO de Rollo

de 3 puntos. Para acoplar al 3 PUNTOS y al SISTEMA HIDRÁULICO del Tractor. Abona en toda la línea o sólo a los laterales. Autocarga en retroceso. Operación total con un solo Tractor. Movimiento vaivén rompe túnel para trabajos con material húmedo. Transmisión Hidráulica. Protección contra piedras o cuerpos extraños.

PARA TRACTORES DESDE 55 HP HASTA 130 HP



LF TPR1 3P TRANSPORTADOR

de Rollo de 3 puntos

Pincho Robusto (de ARRASTRE ó para acoplar al 3 PUNTOS del Tractor) para transportar Rollos, Fardos y realizar tareas generales de movimiento de carga.



LF TPR1 AR TRANSPORTADOR

de Rollo de Arrastre

PARA TRACTORES DESDE 40 HP HASTA 130 HP

NV STO3 SUBSOLADOR

Hasta 50 cm de profundidad de trabajo. Roturación profunda sin provocar degradación del suelo. Púas con bulón de cabeza cónica que evita la pérdida de la reja cuando se gasta. Configuración 3-2 para dar vuelta fácilmente. Ruedas de control de profundidad montadas sobre 2 rodamientos autocentrantes c/u.

PARA TRACTORES DESDE 25 HP HASTA 60 HP



NV CT73 / CT75

ARADO DE CINCELES

3 Arcos / Púas de hasta 30 cm de profundidad de trabajo. 5 Arcos / Púas de hasta 30 cm de profundidad de trabajo. Arcos Protegidos mediante bulón Fusible. Ruedas de Control de Profundidad de acero montada sobre 2 rodamientos autocentrantes c/u.



NV ATO3 APORCADOR

CHASIS y Timones EXTRA-REFORZADOS. Regulación de Trocha y Ángulo de Ataque individual. Ruedas de Control de Profundidad montada sobre rodamientos.

IMPLEMENTOS PARA TRACTORES DE MÁS DE 50 HP

MAQ & MAQ®

NV VT21

VIBROCULTIVADOR

Incrementa el efecto vibratorio de los arcos logrando suelos bien cultivados, nivelación perfecta y tierra aireada. Torre 3 PUNTOS compensada y desplazable. Rabasto trasero protegido mediante resorte. Doble rolo con brazos reforzados y montados sobre rodamientos. Gran rendimiento por hora a profundidad constante.

● OPCIONAL: con CAJÓN SEMBRADOR



NV RT 1022 / 1622

RASTRA DE DISCOS

EXCÉNTRICA
de 10 ó 16 Discos de 22"
ESTRUCTURA: Chasis
Reforzado y extra-corto que permiten rápidos retornos en las cabeceras por su mínimo radio de giro.

10 discos: TRACTORES DESDE

25 HP HASTA 40 HP

16 discos: TRACTORES DESDE
40 HP HASTA 60 HP



● OPCIONAL: con CAJÓN SEMBRADOR

NV RY 2422

RASTRA DE DISCOS

DOBLE ACCIÓN Rastro de Discos (24 Discos x 22") ESTRUCTURA: Chasis Reforzado.

Especialmente diseñadas para labranza primaria con ligeros residuos de cosecha a trabajos en condiciones difíciles y con alto volumen de rastros. Para montaje de 3 puntos categoría I y II con reja borra surco. Bancadas a rodamiento con retén de triple labio y lubricados a grasa. Separadores de acero soldados que no se rompen frente a un golpe como pasa con los separadores de fundición. Separación entre discos de 210 mm. Eje cilíndrico de 32mm de 53kgs x cm2. Limpia discos regulables e intercambiables.

MODELO	TIPO	DISCOS	EJE	BANCADAS	CANT. BANCADAS	SEPARADORES	LIMPIADORES	ANCHO DE CORTE	PESO	POTENCIA MÍNIMA
RT 1022	3 PUNTOS EXCÉNTRICA	10 de 22"	32 MM	EN GRASA RETENES DE TRIPLE LABIO	4	SOLDADOS DE ACERO SEPARACIÓN 210 MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES	1,05	350 KG	48 HP
RT 1622		16 de 22"						1,68	560 KG	
RT 2422	3 PUNTOS DOBLE ACCIÓN	24 de 22"	32 MM	EN GRASA RETENES DE TRIPLE LABIO	8	SOLDADOS DE ACERO SEPARACIÓN 210 MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES	2,52	960 KG	48 HP

IMPLEMENTOS

FUMIGADORAS DE ARRASTRE Y 3 PUNTOS

MAQ & MAQ®

PARA:



PARA:



PARA:



YF P210lts PULVERIZADORA

Ancho Trabajo: 4.30 mts.)

Tanque de POLIETILENO con protección UV. BOMBA 12V. Cuba para la succión total del caldo preparado. SISTEMA PARA FILTRADO Y MEZCLADO CONTINUO del producto. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. ON/OFF A DISTANCIA. BOTÁN PLEGABLE en 2 tramos con regulación horizontal y vertical. Ideal para tratamientos de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizaciones foliares.

YF P500lts PULVERIZADORA

Ancho Trabajo: 4.70 mts.)

Tanque de POLIETILENO con protección UV. BOMBA 12V. Cuba para la succión total del caldo preparado. SISTEMA PARA FILTRADO Y MEZCLADO CONTINUO del producto. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. ON/OFF A DISTANCIA. BOTÁN PLEGABLE en 2 tramos con regulación horizontal y vertical. NUEVA ADAPTACIÓN CON LANZA MANUAL Y MANGUERA DE 6 MTS. PARA TRABAJOS EN LUGARES DIFÍCILES.

YF P320lts PULVERIZADORA

Ancho Trabajo: 6.00 mts.)

Tanque de POLIETILENO con protección UV. BOMBA 12V. Cuba para la succión total del caldo preparado. SISTEMA PARA FILTRADO Y MEZCLADO CONTINUO del producto. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN. ON/OFF A DISTANCIA. BOTÁN PLEGABLE en 2 tramos con regulación horizontal y vertical. Máquina enganchable al 3 puntos del tractor.

IMPLEMENTOS

PARA ATVs, UTVs, etc.



RH100 C CORTADORA DE CÉSPED

Ancho de corte: 100 cm..

Portacuchilla convencional tipo hélice. 2 ruedas de 3,5 x 8 y una rueda inflable de Ø 25 libre para copiar la dirección de tiro. Tensado automático de correas. Sistema de descompresor y desactivación de sistema de corte para facilitar el encendido manual del motor. Regulación milimétrica de sistema de corte de 0 a 12 cm. Rendimiento: 5000 m2 de terreno en 1 hora y con 1 lt. de combustible (*).

OPCIONALES: ● Kit de Encendido Eléctrico ● Ruedas Inflables o Macizas. ● Motor B&S 13.5 hp ó ● Motor RH 15 hp.



● Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

● Centro de Distribución y Atención a Concesionarios: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

● Whatsapp: +54 9 11 2774-0510 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

● Atención al Cliente: 0800 222 1206

● Whatsapp: +54 9 3546 43-5664



ROLANDH.com