

PLAN DE MANTENIMIENTO · REVISIÓN TÉCNICA POSTVENTA

RH T-REX PRO 2WD

LUBRICANTES Motor: SAE 15W-40

Circuito / transmisión hidrostática: SAE 10W-40 API CD



DESCRIPCIÓN	Nº PARTE	CANT.	PRE USO	POST USO	50 H / AÑO	100 H / AÑO	300 H	SEGÚN NEC.
BATERIA								
Limpiar / revisar segun manual	-	1		•				•
MOTOR								
Controlar combustible	-	-	•					
Inspeccionar sistema de combustible	-	-	•					
Controlar aceite de motor	SAE 15W-40	-	•					
Sustituir aceite y filtro de motor	S000000070086	1			•			
Limpiar / sustituir filtro de aire	PENDIENTE VALIDAR	1		•		•		
Sustituir filtro de combustible	PENDIENTE VALIDAR	1				•		
Limpiar sistema de refrigeracion / aletas	-	-		•				
HIDRAULICO								
Inspeccionar estanqueidad	-	-	•					
Controlar aceite hidrostatico	SAE 10W-40 API CD	-	•					
Sustituir aceite hidrostatico	SAE 10W-40 API CD	-					•	
TRACCION								
Inspeccionar correa de accionamiento de marcha	N272731213	1				•		
Sustituir correa de accionamiento de marcha	N272731213	1					•	
SISTEMA DE CORTE								
Limpiar cubiertas / plataforma	-	-		•				
Inspeccionar cuchillas y travesano	S532950602033	1 par	•	•				
Inspeccionar correa plataforma de corte	N272731273	1	•			•		
Sustituir correa plataforma de corte	N272731273	1					•	
GENERAL								
Inspeccionar uniones, neumaticos, mandos y seguridad	-	-	•			•		
DIRECCION								
Inspeccionar eje delantero y direccion	-	-				•		

- Operaciones e intervalos tomados del Manual Usuario T-REX PRO. Códigos de repuesto incorporados solo cuando fueron validados.
- Los códigos de filtro de aire y combustible quedan pendientes de validación documental; no se asignaron equivalencias sin respaldo.