

MINI TRACTOR

REI **018DA** 4WD
018GA 4WD

- ▶ 18 HP
- ▶ Diesel ó Naftero
- ▶ Articulado
- ▶ 4WD



El **ROLAND H018A** es un Mini Tractor 4x4 Multifunción. Una nueva línea de mini tractores compactos para uso agrícola.

Se trata de un equipo intermedio entre un motocultivador y un tractor agrícola convencional, que puede equiparse con un motor naftero LONCIN o diesel KAMA de 18 HP.

Puede utilizar rodado Agrícola o Parquero.

Cuenta con tracción integral permanente (4WD) y una transmisión de 2 marchas hacia adelante + 1 marcha atrás (2F + 1R) con rango Alta y Baja, lo que

permite adaptarse a diferentes tipos de trabajo.

El tractor trabaja siempre en modo 4x4, brindando mayor tracción, estabilidad y eficiencia en terrenos exigentes.

Posee dos sistemas de elevación hidráulica de implementos, uno delantero acompañado de una toma de fuerza frontal a polea y una toma de fuerza trasera tipo PTO que le permite equiparse con más de 40 implementos agrícolas diferentes, lo que permite realizar múltiples tareas agrícolas y generales.

ROLAND H



Jardinería
Horticultura
Vitivinicultura



Modelo	DA	RH018A	GA
MOTOR			
Modelo de motor	Kama KM195F (18 HP)		Loncin LC192FD (18 HP)
Tipo de motor	Motor diesel, 4 tiempos, monocilíndrico, horizontal, refrigerado por aire, inyección directa		
Cantidad de cilindros	1		
Máxima potencia (HP)	12.5		18
Desplazamiento (cm ³)	532		459
Velocidad máxima	13 km/h - 3600 rpm		
Sistema de arranque	Retráctil / Eléctrico		
Tipo de combustible	DIESEL		NAFTA
Capacidad del tanque de combustible (lts.)	5.5		6.5
Velocidad máxima (km/h)	13 a 3000rpm		
Capacidad de aceite (lts.)	1.1		1.65
Tipo de aceite de motor	SAE 10W-30		
Capacidad de aceite de la caja de cambios (lts.)	2.8 (caja de cambios delantera)		
Tipo de aceite de transmisión	85W-90, GL-5		
TRANSMISIÓN			
Tipo de transmisión	Embrague central de 5 discos en baño de aceite, caja reductora Alta/Neutral/Baja, caja de transmisión sellada, piñones en baño de aceite, conectado a cardán externo.		
Velocidades	4F+2R x [Alta / Baja]		
Toma de fuerza	Adelante / punto muerto / marcha atrás		
MINI TRACTOR			
Sistema de dirección	Articulado		
Radio de giro mínimo (mts.)	2,5		
Asiento	Asiento ergonómico, piel ecológica, espuma, regulable hacia delante y hacia atrás.		
Tipo de tracción	4WD		
Luces delanteras	LED		
Luces traseras	LED completo. Luces laterales amarillas / luz roja de posición		
Sistema de frenos	De tambor en el eje trasero accionado por pedal		
Ruedas delanteras	Agrícolas		Parqueras
	Neumáticos - 6.00-12 / 23x8.5-12, llantas de acero de 12"		
Ruedas traseras	Agrícolas		Parqueras
	Neumáticos - 6.00-12 / 23x8.5-12, llantas de acero de 12"		
Sistema de elevación hidráulica trasera	Sí, con bomba eléctrica a 12V variador electrónico de velocidad con posición OFF, y palanca de control para Subir - Parar - Bajar		
Sistema de elevación hidráulico delantero	Sí, con bomba eléctrica a 12V variador electrónico de velocidad con posición OFF, y palanca de control para Subir - Parar - Bajar		
Capacidad de trabajo	más de 2500 m ² /h		
Consumo de combustible	395 g/HP*h la 3000rpm		374 g/HP*h la 3000rpm
Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm)	2230 x 915 x 840		
Peso de la máquina (kg)	438		443