

► **Serie YB-D**

RI 040E 4WD

RI 060E 4WD



TURBO 40HP y 60HP



4X4



COMPACTO 2750x1220x2040 mm



QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros



1410 Kg + CONTRAPESOS



AGRÍCOLAS: 6.0-12/9.5-16



PARQUEROS 5.00-12TT/31*9.5-16TT*8PR



3 PUNTOS CATEGORÍA 1N Hidráulico de Alta Presión

Hechos con componentes que marcan la diferencia:



ROLANDH



Modelo	RH040E 4WD	RH060E 4WD
TRACTOR	RH040E	RH060E
SERIE TRACTOR	YB-D	
PARÁMETROS GENERALES		
Caballos de fuerza (hp)	40	60
Tipo de tracción	4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	2750 x 1220 x 2040	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1410	
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	1500	
Distancia entre ejes (mm)	1480	
Trocha delantera (mm)	960/1020	
Trocha trasera (mm)	960-1020	
Distancia mínima al suelo (mm)	230	
Radio de giro mínimo (m)	4.0±0.3	
Velocidad máxima (km/h)	29	
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥13.51	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 6.0-12/9.5-16PARQUEROS (M9): 5.00-12TT/31*9.5-16TT*8PR	
MOTOR		
Marca	QUANCHAI	
Modelo	4B5-45V32 (EURO III)	4B5-60V32 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	29,4 / 40	44,2 / 60
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua	
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181	
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.855	
Velocidad nominal (rpm)	2400	
Tipo de filtro de aire	Filtro de Aire Húmedo	
Capacidad del depósito de combustible (l)	35	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Embrague	Seco de Simple Efecto	
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes, No Sincronizada	
Número de marchas	8F+2R	
Inversor de marchas	NO UTILIZA	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30	
Válvula de salida hidráulica	2 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO		
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión	
Enganche de 3 puntos	Categoría 1N	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000	
Número de estrías de la tdf	6	
Potencia de la tdf (kw)	≥25	≥37,5
Fuerza de elevación (kn)	≥10.4	
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante	
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Pivoteante + Barra de Tiro Horizontal	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN		
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)	
Sistema de dirección	Dirección Hidráulica	
ACCESORIOS Y OPCIONALES		
Accesorios de serie	Barra Antivuelco con Techo, Contrapesos en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V Neumáticos Agrícolas o Parqueros	
Opcionales	-	

🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - ☎ Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

