

► **Serie YF**

RI 160T 4WD



 **TURBO INTERCOOLER - 160HP**

 **4X4**

 **SDEC EURO III / 6 Cilindros**

 **Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó**

 **Embrague LUK Doble Acción de TDF Independiente**

 **5700 Kg + CONTRAPESOS**

 **LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN**

 **SINCRONIZADA 16F+16R con INVERSORA**

 **RADIALES (R1W): 480-65R28/600-65R38**

 **CÁMARA 360°**

 **3 PUNTOS CATEGORIA 3 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH**

Hechos con componentes que marcan la diferencia:



ROLANDH



Modelo		RH160T 4WD	
TRACTOR		RH160T	
SERIE TRACTOR		YF	
PARÁMETROS GENERALES			
Caballos de fuerza (hp)		160	
Tipo de tracción		4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)		5130×2320×3130	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)		5700	
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)		6740	
Distancia entre ejes (mm)		2650	
Trocha delantera (mm)		1635/1775/1897/1923/2057/2063/2188	
Trocha trasera (mm)		1620-2200	
Distancia mínima al suelo (mm)		460	
Radio de giro mínimo (m)		5.95±0.3	
Velocidad máxima (km/h)		31,50	
Fuerza de tracción máxima (kn)		≥45	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)		AGRÍCOLAS RADIALES (R1W):480-65R28/600-65R38	
MOTOR			
Marca		SHANGHAI (SDEC)	
Modelo		SC7H160G3 (EURO III)	
Potencia nominal (kw / hp)		118 / 160	
Tipo de motor		Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 6 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua	
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)		665/1400-1600	
Tipo de admisión de aire		Turboalimentado con Intercooler	
Número de cilindros / cilindrada (l)		6/6.44	
Velocidad nominal (rpm)		2200	
Tipo de filtro de aire		Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot	
Capacidad del depósito de combustible (l)		355	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Embrague		Marca LUK, Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente	
Tipo de transmisión		Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores).	
Número de marchas		16F+16F	
Inversor de marchas		Inversor Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de sistema hidráulico		Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)		80	
Válvula de salida hidráulica		4 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO			
Elevador		Elevador 3 PUNTOS Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH	
Enganche de 3 puntos		Categoría 3 con Enganche Rápido	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)		540/1000	
Número de estrías de la tdf		6/21 (accesorio adicional)	
Potencia de la tdf (kw)		≥100	
Fuerza de elevación (kn)		≥44.2	
Ajuste de la profundidad de labranza		Posición, flotante	
Enganche para tiro		Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN			
Sistema de frenos		Freno de disco en baño de aceite	
Sistema de dirección		Dirección Hidráulica	
ACCESORIOS Y OPCIONALES			
Accesorios de serie		Cabina con A/C y Calefacción, Asiento Grammer, Cámara 360°, Guardabarros Delanteros, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 Estrías	
Opcionales		-	



🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - ☎ Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

