

CORTADORAS DE CÉSPED PARA TRACTOR



RH130
130 cm.

70 cm. x 2

Con Sistema de
Corte de Hélice
Convencional
de Serie



RH200
200 cm.

Sistema
de Corte
Discorte®
Opcional

70 cm. x 3

MODELO	RH130 3 puntos	RH200 3 PUNTOS	RH200 ARRASTRE	RH200 COMBINADA
TIPO	Cortacésped y Desmalezadora para Tractor		Cortacésped para Tractor Combinada	
ENGANCHE	Al 3 Puntos del Tractor		Por Lanza de Arrastre Tiro Central	Por Lanza de Arrastre (Tiro Central) / 3 Puntos
CHASIS		Chasis Monocasco de Chapa plegada de 3 mm de espesor		
CAJA DE TRANSMISIÓN	Caja de Transmisión Doble en Block Reforzada. Relación Final: 1 a 3		1 Caja de Transmisión Reforzada. Relación Final: 1 a 3	
SOPORTE DE CAJA DE TRANSMISIÓN				
ANCLAJE DE CAJA		Acople de Acero integrado al Chasis		
ACEITE DE CAJA		Abulonado al Acople de Acero		
TRANSMISIÓN AL SISTEMA		80W-90		
SISTEMA DE CORTE	2 Rotores CONVENCIONALES de 70cm c/u Sincronizados y Superpuesto en contrarotación	3 Rotores CONVENCIONALES de 70cm c/u Sincronizados por despeje y Acoplados por Correa		
CUCHILLAS	2 Hélices Rígidas de Acero al Boro 1045	3 Hélices Rígidas de Acero al Boro 1045		
ALTURA DE CORTE	De 2 centímetros a 40 centímetros		1,5 centímetros a 25 centímetros	
REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE	Desde el Sistema de Elevación 3 Puntos del Tractor		Mecánica mediante Manivelas situada en Chasis Superior / Mediante el 3 Puntos del Tractor	
NIVELACIÓN DE CORTE	Por Medio de los Tensores del 3 Puntos del Tractor		Regulación Mecánica y Milimétrica mediante 4 Manivelas situada en Chasis Superior	
ANCHO DE CORTE	130 centímetros		200 centímetros	
RENDIMIENTO	7500 M2 / Hora		10.000 M2 / Hora	
POTENCIA REQUERIDA EN EL TRACTOR	Mínima 20 HP / Máxima 75 HP		Mínima 25 HP / Máxima 150 Hp	
RPM NECESARIA		540 RPM en la Toma de Fuerza		
PESO	100 kilogramos	300 kilogramos	325 kilogramos	350 kilogramos
OPCIONALES:	Portacuchillas Circulares con 3 Cuchillas Rebatibles de Acero al Boro 1045c/u	(3 Portacuchillas Circulares con 3 Cuchillas Rebatibles de Acero al Boro 1045 c/u)		
TRACTORES RH COMPATIBLES	RH025, RH040, RH040C, RH060C, RH050, RH055		RH025, RH040, RH040C, RH060C, RH050, RH055, RH090T, RH130T	

DESMALEZADORAS DE 3 PUNTOS PARA TRACTOR



RH005
150 cm.

RH293
290 cm.

MODELO	RH005 STD	RH005 TIRO DESPLAZADO	RH005 COLA REBATIBLE	RH293 PRO	RH293 COLA REBATIBLE	RH293 ALAS REBATIBLES
TIPO			Desmalezadora para Tractor para Levante 3 Puntos			
CHASIS	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor		Chasis Monocasco de 5mm de espesor con Cola Rebatible	Chasis Monocasco de 5mm de espesor con Cola Rebatible	Chasis Monocasco de 5mm de espesor con Cola Rebatible	Chasis Monocasco de 5mm de espesor con Alas Rebatibles
ENGANCHE			Al 3 Puntos del Tractor			
CAJA DE TRANSMISIÓN	1 (Una) Caja de Transmisión Reforzada / Relación Final: 1 a 1,5		3 (1 Caja T Derivadora y 2 Cajas al Sistema de Corte) / Relación Final: 1: 1,5			
ANCLAJE DE CAJA			Abulonada al Acople de Fundición de Acero			
ACEITE DE CAJA			80W-90			
TRANSMISIÓN AL SISTEMA		Barra Cardánica con Zafe de Disco		Barra Cardánica con Zafe de Doble Disco		
SISTEMA DE CORTE	1 Rotor Tipo Hélice CONVENCIONAL de 150cm			2 Rotores Sistema "TRICORTE" de 150cm c/u Sincronizados en Contra-Rotación		
CUCHILLAS	Portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas Rebatibles de Acero 1045			2 Portacuchillas "TRICORTE" (c/u conformado por 2 triángulos superpuestos tipo sándwich y 3 cuchillas Rebatibles de Acero 1045)		
ALTURA DE CORTE			De 4 centímetros a 40 centímetros			
REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE			Desde el Sistema de Elevación 3 Puntos del Tractor			
ANCHO DE CORTE	150 centímetros			290 centímetros		
NIVELACIÓN DE CORTE				Por Medio de los Tensores del 3 Puntos del Tractor		
RENDIMIENTO	10.000 M2 / Hora			17.500 M2 / Hora		
POTENCIA REQUERIDA EN EL TRACTOR	Mínima 25 HP / Máxima 75 HP			Mínima 50 HP / Máxima 200 HP		
RPM NECESARIA EN TOMA			540 RPM en la Toma de Fuerza			
PESO	270 kg.	300 Kg.	840 Kg.	900 Kg.		
OPCIONALES	Sistema de Corte "TRICORTE" / Rueda de Apoyo 400-8	Sistema de Corte "TRICORTE"	Rueda de Apoyo 400-8	-	Rueda de Apoyo 400-8	
TRACTORES COMPATIBLES	RH025, RH040, RH040C, RH060C, RH050, RH055			RH055, RH090T, RH130T		

DESMALEZADORAS DE ARRASTRE PARA TRACTOR



MODELO	RH005 2WD	RH005 STD COMBINADA	RH293 PRO	RH293 PRO ALAS REBATIBLES	RH293 PRO COMBINADA	RH293 PRO COMBINADA ALAS REBATIBLES	RH290 PRO ARTICULADA	RH430 PRO ARTICULADA
TIPO	para Tractor de Arrastre (Tiro Central)	para Tractor Combinada	para Tractor de Arrastre (Tiro Central)	para Tractor de Arrastre (Tiro Central)	para Tractor de Arrastre (Combinada)	para Tractor de Arrastre (Combinada)	para Tractor de Arrastre Bicuerpo Articulada (Tiro Desplazado)	para Tractor de Arrastre Bicuerpo Articulada (Tiro Desplazado)
CHASIS	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor con Alas Laterales Rebati	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor con Alas Laterales Rebati	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor con Alas Laterales Rebati	Chasis Monocasco de Chapa plegada de 5mm de espesor con Alas Laterales Rebati	2 Chasis Monocasco de Chapa de 5mm Articulados por medio de una Bisagra de 2" Reforzadas	3 Chasis Monocasco de Chapa de 5mm, Articulados por medio de 2 Bisagras de 2" Reforzadas
ENGANCHE	Por Lanza de Arrastre Tiro Central	Por Lanza de Arrastre Tiro Central	Por Lanza de Arrastre Tiro Central	Por Lanza de Arrastre Tiro Central / 3 Puntos del Tractor	Por Lanza de Arrastre Tiro Central / 3 Puntos del Tractor	Por Lanza de Arrastre Tiro Central / 3 Puntos del Tractor	Por Lanza de Arrastre Tiro Desplazado	Por Lanza de Arrastre Tiro Central
CAJA DE TRANSMISIÓN / RELACIÓN	1 (Una) Caja de Transmisión Reforzada Relación Final: de 1 a 1.5	Por Lanza de Arrastre Tiro Central / 3 Puntos	3 (1 Caja T Derivadora y 2 Cajas al Sistema de Corte) Relación Final: de 1 a 1,5	3 (1 Caja T Derivadora y 2 Cajas al Sistema de Corte) Relación Final: de 1 a 1,5	3 (1 Caja T Derivadora y 2 Cajas al Sistema de Corte) Relación Final: de 1 a 1,5	3 (1 Caja T Derivadora y 2 Cajas al Sistema de Corte) Relación Final: de 1 a 1,5	2 Cajas de Transmisión Reforzadas de 1 a 1,5	4 (1 Caja Derivadora y 3 Cajas al Sistema de Corte) / de 1 a 1,5
SOporte de la Caja				Acople de Fundición de Acero Integrado al Chasis				
ANCLAJE de la Caja				Abalonada al Acople de Fundición de Acero				
ACEITE de la Caja				80W-90				
TRANSMISIÓN AL SISTEMA	Barra Cardánica con Zafe de Disco			Barra Cardánica con Zafe de Doble Disco				Barra Cardánica con Junta Homocinética y Zafe Doble Disco
SISTEMA DE CORTE	1 Rotor Tipo Hélice CONVENCIONAL de 150cm			2 Rotores Sistema "TRICORTE" de 150 cm c/u Sincronizados en Contra-Rotación			2 Rotores Sistema "TRICORTE" de 150cm c/u Sincronizados	3 Rotores Sistema "TRICORTE" de 150cm c/u
CUCHILLAS	Portacuchillas tipo "Sándwich" con 2 cuchillas Rebati			2 Portacuchillas "TRICORTE" (c/u conformado por 2 triángulos superpuestos tipo sándwich y 3 cuchillas Rebati de Acero al Boro 1045) De 4 centímetros a 40 centímetros				3 Portacuchillas "TRICORTE"
ALTURA DE CORTE				De 4 centímetros a 40 centímetros				
REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE	Mecánica mediante Crique	Mecánica mediante Crique / Sistema de elevación 3 Puntos		Mecánica mediante Crique	Mecánica mediante Crique / Sistema de elevación 3 Puntos		Mecánica mediante Crique	Regulación de Altura de Corte Hidráulica y Levantamiento de Cuerpos Laterales Hidráulica
NIVELACIÓN DE CORTE	AUTOMÁTICA por medio de tensores conectados entre Lanza y Ejes	AUTOMÁTICA por medio de tensores conectados entre Lanza y Ejes		AUTOMÁTICA por medio de tensores conectados entre Lanza y Ejes	AUTOMÁTICA por medio de tensores conectados entre Lanza y Ejes Por Medio de los Tensiones del 3 Puntos del Tractor		AUTOMÁTICA por medio de tensores conectados entre Lanza y Ejes	
ANCHO DE CORTE	150 centímetros				290 centímetros			430 centímetros
RENDIMIENTO	10.000 M2 / Hora				17.500 M2 / Hora			25.000 M2 / Hora
CANTIDAD DE RUEDAS			2 (Dos)				3 (Tres)	4 (Cuatro)
RODADO / PUNTA DE EJE			13" (Incluye neumáticos) / Reforzadas 4 Agujeros Tipo Fiat					
POTENCIA TRACTOR	Mínima 25 HP / Máxima 75 HP				Mínima 50 HP / Máxima 200 HP			Mínima 75 HP / Máxima 200 HP
RMP EN LA TDF				540 RPM necesarias en la Toma de Fuerza del Tractor				
PESO	350 Kg.	375 Kg.	900 Kg.	950 Kg.	1000 Kg.	900 Kg.	1450 Kg.	Tratamiento MACIZADO Cubiertas Rueda AUXILIO 13" GATO para Lanza
OPCIONALES:	Regulación Corte HIDRAULICA/ Tratamiento MACIZADO Cubiertas/ Rueda AUXILIO 13" GATO para Lanza			Regulación de Corte HIDRÁULICA / Tratamiento MACIZADO Cubiertas / Rueda AUXILIO 13"				Rueda AUXILIO 13" RH090T, RH130T
TRACTORES COMPATIBLES	RH025, RH040, RH040C, RH060C, RH055			RH060C, RH050, RH055, RH090T, RH130T				

📍 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Centro de Distribución y Atención a Concesionarios: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

📍 Whatsapp: +54 9 11 2774-0510 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

📞 Atención al Cliente: 0800 222 1206

📍 Whatsapp: +54 9 3546 43-5664



ROLANDH.com